

Drahtseilhalter / Gripper 20, M13 x 1 Außengewinde
mit Sicherungsmutter,
für Drahtseil Ø 1,5 - 2,0 mm | vernickelt



Dieser Drahtseilhalter/Gripper mit Sicherungsmutter kann durch das Außengewinde direkt in ein passendes Gewinde eingeschraubt oder mit eine Mutter fixiert werden.

Details

Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Ø Drahtseil: 1,5 mm - 2,0 mm
Typ: mit Außengewinde und Sicherungsmutter
Gewinde: M13 x 1
Gewindelänge: 16 mm
Länge ohne Düse: 21 mm
Durchmesser Bund: 15 mm
Seilaustritt: Zentral

Handhabung

Der Drahtseilhalter / Gripper kann entlang an einem Drahtseil stufenlos verstellt werden.
Die Klemmfixierung am Drahtseil erfolgt dauerhaft durch drei Metallkugel im Innenleben des Drahtseilhalters / Grippers.
Die Fixierung kann durch Herunterdrücken der oben herausragenden Düse gelöst werden, durch Loslassen greift die Fixierung wieder.

Arbeitslast

Die angegebenen Werte gelten nur in Kombination mit unseren Drahtseilen und bei ordnungsgemäßer Befestigung.
Die Bruchlast des Seils ist 5mal höher als die Arbeitslast.

Ø0,8mm: 7kg
Ø1,0mm: 9kg
Ø1,2mm: 12kg
Ø1,5mm: 20kg
Ø1,8mm: 25kg
Ø2,0mm: 30kg
Ø3,0mm: 50kg