



Gehäusematerial	Aluminium	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Gehäusefarbe	Weiß	Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Material Lichtaustritt	PMMA	Schaltzyklen	100000
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Energieverbrauch	50 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	50 W	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Adapter		
Ansteuerung	DALI		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	7250 lm		
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Abstrahlwinkel 2	90 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Lichtaustrittsflächen	3		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	1493 mm		
Breite	120 mm		
Höhe	68 mm		
Artikelgewicht	2150 g		
Arbeitstemperatur	-25 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C		
IP Schutzart	IP 20		
IK Schutzklasse	IK03		