



<b>Gehäusematerial</b>	Aluminiumdruckguss, Polycarbonat
<b>Gehäusefarbe</b>	Rost
<b>Gehäuseoberfläche</b>	Matt
<b>Material Lichtaustritt</b>	Polycarbonat - PC
<b>Farbe Lichtaustritt</b>	Rauchfarben
<b>Oberfläche Lichtaustritt</b>	Transparent
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>max. Leistung</b>	1x max. 20 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Fassung / Sockel</b>	E27
<b>Leuchtmittelbauform</b>	A60, A70, ST64
<b>Anzahl Sockel</b>	1
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Anschlussbox
<b>Ansteuerung</b>	dimmbar über optionales Leuchtmittel
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Ausführung</b>	Ohne Leuchtmittel
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	5
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Seite
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Durchmesser</b>	108 mm
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 65