

**Besonderheiten**

- Platz für 4 Ziffern und Buchstaben zu je 10cm Höhe
- Einstellbarer Tageslichtsensor
- Umschaltbare Lichtfarbe 3000/4000K
- Vielseitige Kabeinführungen inkl. Durchverdrahtung
- Einfache und schnelle Montage mit Diebstahlsicherung

Gehäusematerial	Polycarbonat	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Gehäusefarbe	Weiß	Schaltzyklen	100000
Gehäuseoberfläche	Matt	Energieverbrauch	3 kWh/1000h
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Oberfläche Lichtaustritt	Opal		
Schutzklasse	II / Schutzisolierung		
Leistungsaufnahme	3 W		
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Ansteuerung	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	270/280 lm		
Lichtstrom 2	280 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Vorne		
Länge	275 mm		
Breite	275 mm		
Höhe	64 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C		
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 54		
IK Schutzklasse	IK08		