

**Besonderheiten**

- für Sauna und Dampfbäder
- dauerhaft temperaturbeständiger LED Stripe
- 2m Modell ideal für Heimsaunen mit 2m Innenmaß
- extra lange Zuleitung
- Lebensdauer 75.000h L70B50 / 50.000 L80B10

Gehäusematerial	Kupfer	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Gehäusefarbe	Weiß		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung		
Betriebsart	Spannungskonstant		
Leistungsaufnahme 1m	15 W		
Eingangsspannung	24 V/DC		
Leitungslänge Sekundär	1,8 m		
Ansteuerung	dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	4		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Lichtfarbe	RGB/Warmweiß		
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Lichtstrom 1m	600 lm		
Lichtausbeute 1m	40 lm/W		
Biegeradius min.	50 mm		
zu betreibende Gesamtlänge max.	10 m		
Segment Länge	8,33 mm		
Länge	2000 mm		
Breite	14,5 mm		
Höhe	5 mm		
Artikelgewicht	160 g		
Arbeitstemperatur	-10 bis 105 °C		
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 67		
Lebensdauer L70 / B50	75000 h		
Lebensdauer L80 / B10	50000 h		
Schaltzyklen	50000		
Energieverbrauch	7,5 kWh/1000h		