# Produktdatenblatt

| Angaben | Daten |
|---|---|
| Artikelnr. | 27955 |
| Artikelbezeichnung | LED Pendelleuchte REDONDO 600mm 45W warmweiss inkl |
| EAN-Code (bzw. GTIN) | 4002940279559 |

**Allgemeine Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Zollpos. | 9405409989 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Aluminium, Kunststoff PMMA |
| Produktfarbe | weiß |
| CE | Ja |
| Schutzgrad IP | 40 |

**Abmessungen Produkt in mm**

| | |
|---|---|
| Außendurchmesser in mm | 600 |

**Elektronische Daten**

| | |
|---|---|
| Spannung in V | 40 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230V AC, 24-40V DC |
| Schutzklasse | I |
| Stromstärke in mA | 1080 |
| Nennleistungsaufnahme in W | 45 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 45 |
| Nennlebensdauer in h | 40000 |
| Bemessungslebensdauer in h | 40000 |
| Zahl der Schaltzyklen | 15000 |
| | |
| Trafo Leistung in W | 45 |
| Trafo Spannung primär in V | 230V AC |
| Trafo Spannung sekundär in V | 24-40V DC, 1080mA |
| Trafo Schutzklasse | II |
| Trafo Schutzgrad IP | 20 |
| Trafo Maße in mm | 140x40x28mm |

**Lichttechnische Daten**

| | |
|---|---|
| Anzahl der LED | 216 |
| Nennlichtstrom in lm | 3375 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 3375 |
| Farbtemperatur in K | 3000 |
| Lichtfarbe | warmweiß |
| Abstrahlwinkel | 120 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| dimmbar | nein |
| Äquivalenzwert zur Glühlampe in W | 0 |

# Produktdatenblatt

| Angaben | Daten |
|---|---|
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0 |
| Zündzeit in Sekunden | 0 |
| Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms | 0 |
| Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in % | 0 |
| Quecksilbergehalt in mg | 0 |

| **Verpackungsinhalt / Zubehör** | |
|---|---|
| Länge Verbindungsleitung in mm | 800 |

| **Verpackung** | |
|---|---|
| Verpackungsart | HEITRONIC Aufkleber |

| **Abmessung Einzelkarton in mm** | |
|---|---|
| Breite Einzelverpackung in mm | 48 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 640 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 830 |

| **Abmessung VE-Karton in mm** | |
|---|---|
| Breite Versandkarton in mm | 115 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 655 |
| Höhe Versandkarton in mm | 850 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 17,5 |
| Palettenabnahme in Stk | 28 |

| **VPE** | |
|---|---|
| Losgrößenrundungsfaktor | 0 |

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**